TUDERTECHNICA®
excellence in design and manufacture of specialty hoses

MILKFLEX® EXTRA LIGHT



Sehr leichter und flexibler Milchsammelwagenschlauch für Milch und Molkereiprodukte. Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) Vorschriften hergestellt.

BESCHREIBUNG

Seele

NR, weiß, phtalatenfrei, gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH). Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien. Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006.

Einlagen

synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen

Decke

glatt, blau, stoffgemustert. Abriebfest, alterungs- und ozonbeständig

Markierung

TUDERTECHNICA MILKFLEX® EXTRA LIGHT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich : -40°C / +80°C (-40°F / +176°F)
Normen : Maßtoleranzen nach der ISO 1307

beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf der Tudertechnica Webseite

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · MHLW 1959-2006 · ARRÊTÉ FRANÇAIS 05/08/2020

Innendurchmesser		Aussendurchmesser		Vakuum		Betriebsdruck		Platzdruck		Th. Gewicht		Biegeradien	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
38	1,50	49	1,93	0,9	13	6	90	18	270	1,07	0,72	115	4,53
51	2,00	62	2,44	0,9	13	6	90	18	270	1,37	0,92	150	5,91
63,5	2,50	74,5	2,93	0,9	13	6	90	18	270	1,74	1,17	190	7,48
76	3,00	88	3,46	0,9	13	6	90	18	270	2,44	1,63	230	9,06
102	4,00	116	4,57	0,9	13	6	90	18	270	3,43	2,30	300	11,81

Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperatur (20°C). Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage.