# TUPRESTIGE




Tubo in gomma a basso grado di permeazione per aspirazione e mandata di una vasta gamma di prodotti. Consigliato per vini e liquori. Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti (MOCA – Reg. (CE) 1935/2004). Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

## DESCRIZIONE

**Sottostrato**

BIIR, bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies; Arrêté du 05 août 2020.

**Rinforzi**

tessuti sintetici, spirali in acciaio zincato incorporate nella parete del tubo

**Copertura**

liscia, rossa, superficie a impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

**Marcatura**

TUDERTECHNICA TUPRESTIGE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Temperatura di impiego :** -40°C / +120°C ( -40°F / +248°F )
**Norme :** ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione sul sito Tudertechnica

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72 · ARRÊTÉ FRANÇAIS 05/08/2020

| Diametro interno | | Diametro esterno | | Resistenza al vuoto | | Pressione di esercizio | | Pressione di scoppio | | Peso teorico | | Raggio di curvatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *[mm]* | *[in]* | *[mm]* | *[in]* | *[bar]* | *[psi]* | *[bar]* | *[psi]* | *[bar]* | *[psi]* | *[kg/mt]* | *[lbs/ft]* | *[mm]* | *[in]* |
| 19 | 0,75 | 31 | 1,22 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,71 | 0,48 | 60 | 2,36 |
| 25 | 1,00 | 37 | 1,46 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,87 | 0,58 | 85 | 3,35 |
| 32 | 1,25 | 44 | 1,73 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 115 | 4,53 |
| 38 | 1,50 | 51 | 2,00 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,34 | 0,90 | 150 | 5,91 |
| 51 | 2,00 | 64 | 2,52 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,72 | 1,15 | 210 | 8,27 |
| 63,5 | 2,50 | 78,5 | 3,09 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,59 | 1,74 | 265 | 10,43 |
| 76 | 3,00 | 91 | 3,58 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,04 | 2,04 | 320 | 12,60 |
| 102 | 4,00 | 118 | 4,65 | 0,9 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,25 | 2,85 | 430 | 16,93 |

*Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.*

*REV-2024-10-31*