TUDERTECHNICA®

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

TUSIL® BRIGHT D



Manguera de suministro adecuada para productos cosméticos, farmacéuticos y alimentos. Manguera probada según las principales normas para materiales en contacto con alimentos (FCM – Reg. (CE) 1935/2004). Fabricada según las GMP (Reg. (CE) 2023/2006). No está diseñada para ser utlizada como material de implante. No es adecuado para la sangre o fluidos humanos.

RANGO DE TEMPERATURA: -60°C / +200°C (-76°F / +392°F)
La temperatura de funcionamiento de la manguera depende directamente del tipo de fluído suministrado, el tiempo que el mismo está en contacto con la manguera y la presión de trabajo.

NORMA: ISO 1307 por tolerancia dimensional

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · USP CLASS VI · EU PHARMA 3.1.9 · ISO 10993 · BfR · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72

Ver las instrucciones de limpieza y esterilización en la página web
TUDERTECHNICA.COM

TUBO
Silicona, traslúcido, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600; USP class VI main requirements; European Pharmacopoeia ed. 8.1/2014 3.1.9; ISO 10993 - 5:2009, 11:2009; BfR XV; REGULATION 1935/2004/CE; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

REFUERZOS
Textiles resistentes a altas temperaturas.

CUBIERTA
Lisa, silicona, traslúcido, brillante. Resistente al calor, al envejecimiento y al ozono.

Diámetro interior		Diametro exterior		Resistencia al vacío		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
mm	*in*	*mm*	*in*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*kg/mt*	*lbs/ft*	*mm*	*in*
63,5	2,50	76,5	3,01	-	-	5	75	15	225	1,68	1,13	-	-
76	3,00	89	3,50	-	-	4	60	12	180	1,98	1,33	-	-
102	4,00	115	4,53	-	-	3	45	9	135	2,61	1,75	-	-

Los datos se refieren a temperatura ambiente (20 °C); se recomienda una reducción del 20% en la presión de trabajo por cada 100 °C de aumento en la temperatura.
Otros diámetros, espesores de pared y presiónes disponibles con previa solicitud. Nos reservamos el derecho de suministrar este artículo en trozos de longitud inferior a 40 o 20 metros.